

Objednací číslo:
6850655



448 € bez DPH
542 Kč s DPH

Ultraľahký štartovací zdroj pre automobily s integrovanou lítiovou batériou pre 12V akumulátory. Určené na profesionálne použitie v autoservisoch, karosárňach a opravárenských dielňach.



- Jednoduchá a bezpečná obsluha vďaka rozsiahlym ochranným funkciám, napr. proti prepólovaniu a prepätiu
- Patentované riadenie pomocou mikroprocesora
- Integrovaný displej so zobrazením chybových kódov
- Žiadne poškodenie vnútornej batérie ani po dlhodobom hlbokom vybití
- Štvorčlánková batéria LiFePO₄ s vysokou úrovňou bezpečnosti proti samovznieteniu
- Až päťnásobne dlhšia životnosť oproti zariadeniam s bežnými akumulátormi – cca 3000 nabíjajúcich cyklov
- Štartovacie káble s plne izolovanými svorkami
- "Funkcia Memory Saver: zariadenie je možné použiť ako podporný napájací zdroj pri výmene batérie pre zachovanie nastavenia palubnej elektroniky
- – kľúčová funkcia pri moderných vozidlách, kde je výmena akumulátora možná iba v režime podporného napájania, aby nedošlo k strate nastavenia elektronických systémov vozidla (kód autorádia, nastavenie sedadiel, komfortné funkcie vodiča a pod.)"
- Vhodné typy akumulátorov: kvapalnú (Wet), Gélovú, AGM
- Štartovanie vozidiel: motocykle / lode / osobné automobily / úžitkové vozidlá
- Displej napätia akumulátora
- Ochrana proti skratu pri prepólovaní
- Ochrana proti preťaženiu
- Ochrana proti napätovým špičkám

- Ochrana palubnej elektroniky vozidla

Rozsah dodávky

- Připojovací kabel 230 V se zástrčkou Schuko

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Štartovacie napätie	12 V
Štartovací prúd	(I-Start) 800 A
Maximálny špičkový štartovací prúd	2000 A
Stupeň krytia	IP32
Počet nabíjajících cyklov	cca 3000
Délka kábla	0,5 m
Provozní teplota	-20 až +40 °C
Rozmery (š × v × h)	260 × 72 × 135 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Kapacita batérie	7500 mAh