

Startovací zdroj SB 202 MS



Objednací číslo:
6850660

880 € bez DPH
1 064 Kč s DPH

Ultralehký startovací zdroj pre automobily s integrovanou lítiovou batériou pre 12V a 24V akumulátory. Určené na profesionálne použitie v autoservisoch, karosárňach a opravárenských dielňach.



- Jednoduchá a bezpečná obsluha vďaka rozsiahlym ochranným funkciám, napr. proti prepólovaniu a prepätiu
- Patentované riadenie pomocou mikroprocesora
- Integrovaný displej so zobrazením chybových kódov
- Žiadne poškodenie vnútornej batérie ani po dlhodobom hlbokom vybití
- Štvorčlánková batéria LiFePO₄ s vysokou úrovňou bezpečnosti proti samovznieteniu
- Až päťnásobne dlhšia životnosť oproti zariadeniam s bežnými akumulátormi – cca 3000 nabíjaciach cyklov
- Štartovacie káble s plne izolovanými svorkami
- "Funkcia Memory Saver: zariadenie je možné použiť ako podporný napájací zdroj pri výmene batérie pre zachovanie nastavenia palubnej elektroniky
- – kľúčová funkcia pri moderných vozidlách, kde je výmena akumulátora možná iba v režime podporného napájania, aby nedošlo k strate nastavenia elektronických systémov vozidla (kód autorádia, nastavenie sedadiel, komfortné funkcie vodiča a pod.)"
- Vhodné typy akumulátorov: kvapalné (Wet), Gélové, AGM, Lítiové
- Štartovanie vozidiel: Motocykle, osobné automobily, dodávkové vozidlá (do 3,5 t), nákladné vozidlá do 7,5 t, lode
- Displej napätia akumulátora
- Ochrana proti skratu pri prepólovaní
- Ochrana proti preťaženiu

- Ochrana proti napěťovým špičkám
- Ochrana palubnej elektroniky vozidla

Rozsah dodávky

- Připojovací kabel 230 V se zástrčkou Schuko

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Štartovacie napätie	12 / 24 V
Štartovací proud	(I-Start) 2000 - 1000 A
Maximálny špičkový štartovací proud	5000 / 2500 A
Počet nabíjaciých cyklov	cca 3000
Provozní teplota	-20 až +40 °C
Délka kábla	1,6 m
Rozmery (š × v × h)	350 × 140 × 240 mm
Hmotnosť	5 kg
Kapacita batérie	10000 mAh
Stupeň krytia	IP32