Objednací číslo:
6851160

472 € bez DPH
571 Kč s DPH

Štartovací zdroj (booster) pre olovené akumulátory typu WET, GEL a AGM s napätím 12 V a 24 V





- Univerzálne zariadenie na každodenné profesionálne použitie v autoservisoch, klampiarňach a opravárenských dielňach
- Vhodné pre všetky vozidlá s palubným napätím 12 V alebo 24 V
- Určené pre zážihové motory do objemu 10 l a vznetové motory do objemu 6,5 l
- Ochrana palubnej elektroniky pri štartovaní
- Ochrana proti napäťovým špičkám a prepólovaniu
- Integrovaná nabíjačka na dobíjanie internej batérie
- Možnosť priameho dobíjania štartovacieho zdroja vo vozidle pomocou kábla do zásuvky zapaľovača (12 V)
- Výstupy: USB 5 V / 2,4 A / 12 V zásuvka (typ zapaľovač)

Rozsah dodávky

- **Startovací kabely +/- s profesionálními pólovými svorkami o délce 1,4 m**
- **Napájecí kabel 230 V se zástrčkou Schuko + nabíjecí kabel do 12V zásuvky zapalovače**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Štartovacie napätie	12 / 24 V
Štartovací prúd	1000 / 600 A A
Maximálny špičkový štartovací prúd	3000 / 2000 A
Typ batérie	(podpora) WET, GEL, AGM
Provozní teplota	−20 až +40 °C °C
Rozmery (š × v × h)	380 × 420 × 190 mm
Hmotnosť	18 kg
Kapacita batérie	2 × 22 Ah

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.