


Univerzálna frézka ZX 7150



Objednací číslo:
7020020

Produkt již není v nabídce

Robustní a přesná
univerzální frézka pro
sériovou i kusovou
výrobu.



- Plynulá regulace otáček se současným znázorněním na digitálním ukazateli
- Tuhé vřeteno s hydraulickým upínáním nástrojů
- Velkým pracovním prostorem mezi vřetenem a pracovním stolem
- Posuv ovládaný tlačítky (elektromagnetickou spojkou), hloubka se znázorňuje na dig. ukazateli
- Digitální odměřování v ose Z,X,Y
- Vnitřní mazání vřeteníku rozstříkem
- Centrální mazání vedení sloupů tlakovou maznicí

- Naklání vřeteníku 45° na obě strany
- Přesouvání vřeteníku pomocí el. motoru, s bezpečnostní maticí
- Chlazení

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování tří os.
- Vrtací sklíčidlo 1 - 16 mm s klíčem
- Upínací trn pro vrtací hlavičku
- Redukční pouzdro
- Vyrážecí klín
- Stopková fréza
- Nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	50 mm
Rezanie závitov ocel'	M30
Max. priemer nožovej hlavy	80 mm
Rozmery pracovného stola	960 × 340 mm
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK4
Rozsah posuvu - os X	450 mm
Rozsah strojného posuvu - os X	4 - 480 mm
Rýchloposuv - os X	640 mm/min
Rozsah posuvu - os Y	340 mm
Otáčky	55 – 2200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	550 mm
Posun vreteníka v osi Z	200 mm
Max. pojazd vreteníka	420 mm
Rýchlosť pojazdu vreteníka	1780 mm/min
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Sila strojného posuvu	20 Nm
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1600 × 1450 × 2420 mm
Hmotnosť	1500 kg