

VR 3060

Objednací číslo:
7300030

Produkt již není v nabídce

Přesná a masivní radiální vrtačka,
ideální pro univerzální použití při
sériové výrobě.



greenLine



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Garanční prohlídka zdarma**

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	62 mm
Vrtací výkon max. liatina	72 mm
Rezanie závitov ocel'	M46
Rezanie závitov liatina	M52
Kužel' vretena	MK5
Rozsah rýchlosti posuvu	0,06 - 1,00 mm/ot
Otáčky	38 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	8
Vzdialenosť vreteno - stĺp	350 - 1600 mm
vzdialenosť vretena - pracovného stola	350 – 1250 mm
Rozsah posuvu vretena	315 mm
Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena	1,2 m/min
Uhol otáčania vrtacie hlavy	180 °
Priemer stĺpa	350 mm
Výkon hlavného motora	3000 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	1500 W
Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vreteníka, stĺpu a ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2490 × 2600 × 1050 mm
Hmotnosť	3800 kg

Doporučené příslušenství



greenLine

**Naklápací stůl pre radiálne
vŕtačky VR 3040/3050/3060 (600
× 400 mm)**

Objednací číslo	VR7300035
Cena bez DPH	3 360 Kč
Cena s DPH	4 065 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	46 Kč
Cena s DPH	55 Kč