

Radiální vrtačka VR 3070 x 20

Objednací číslo:
7300040

Produkt již není v nabídce

Presná a masívna radiálna vrtačka,
ideálna na univerzálne použitie pri
sériovej výrobe.



greenLine



- Plynulá regulácia otáčok vretena pomocou frekvenčného meniča
- Digitálny ukazovateľ počtu otáčok
- Koncové dorazy polohy vretena
- Hydraulické upínanie vo všetkých osiach
- Tlačidlo mazania a elektrorozvádzač na pravej strane vreteníka
- Trochoidné mazanie olejom
- S bezpečnostnými prvkami
- Bezpečnostné prvky je možné tiež pridať na koniec vodiacej skrutky a vodiacej plochy
- Elektrické diely zodpovedajúce štandardom CE, CSA, UL
- PLC riadiaca jednotka
- Elektronický kontrolný systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážecí
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data		
Vrtací výkon max. ocel'	70 mm	
Vrtací výkon max. liatina	90 mm	
Rezanie závitov ocel'	M48	
Rezanie závitov liatina	M56	
Kužel' vretena	MK5	
Rozsah rýchlosti posuvu	0,06 - 1,35 mm/ot	
Otáčky	38 – 1400 ot/min	
Plynulá zmena otáčok	Ano	
Počet rýchlostných stupňov	8	
Vzdialenosť vreteno - stĺp	430 – 2100 mm	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	570 – 1800 mm	
Rozsah posuvu vretena	350 mm	
Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena	1,0 m/min	
Uhol otáčania vrtacie hlavy	180 °	
Priemer stĺpa	425 mm	
Výkon hlavného motora	5500 W	
Výkon zdvíhacieho motora ramena	2200 W	
Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vreteníka, stĺpu a ramena	1100 W	
Elektrické pripojenie	400 V	
Rozmery (š × v × h)	3050 × 3610 × 1200 mm	
Hmotnosť	6000 kg	