

# Radiální vrtačka VR 3080 x 25

Objednací číslo:  
7300050

**Produkt již není v nabídce**

Presná a masívná radiální vrtačka,  
ideální na univerzálne použitie pri  
sériovej výrobe.



**greenLine**



- Plynulá regulácia otáčok vretena pomocou frekvenčného meniča
- Digitálny ukazovateľ počtu otáčok
- Koncové dorazy polohy vretena
- Hydraulické upínanie vo všetkých osiach
- Tlačidlo mazania a elektrorozvádzač na pravej strane vreteníka
- Trochoidné mazanie olejom
- S bezpečnostnými prvkami
- Bezpečnostné prvky je možné tiež pridať na koniec vodiacej skrutky a vodiacej plochy
- Elektrické diely zodpovedajúce štandardom CE, CSA, UL
- PLC riadiaca jednotka
- Elektronický kontrolný systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážecí
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vrtací výkon max.   ocel'                                            | 80 mm                 |
| Vrtací výkon max.   liatina                                          | 105 mm                |
| Rezanie závitov   ocel'                                              | M52                   |
| Rezanie závitov   liatina                                            | M60                   |
| Kužel' vretena                                                       | MK6                   |
| Rozsah rýchlosti posuvu                                              | 0,06 - 1,38 mm/ot     |
| Otáčky                                                               | 38 – 1400 ot/min      |
| Plynulá zmena otáčok                                                 | Ano                   |
| Počet rýchlostných stupňov                                           | 8                     |
| Vzdialenosť vreteno - stĺp                                           | 450 – 2 550 mm        |
| vzdialenosť vretena - pracovného stola                               | 400 – 1 580 mm        |
| Rozsah posuvu vretena                                                | 400 mm                |
| Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena                                | 1,0 m/min             |
| Uhol otáčania vrtacie hlavy                                          | 180 °                 |
| Priemer stĺpa                                                        | 450 mm                |
| Výkon hlavného motora                                                | 7500 W                |
| Výkon zdvíhacieho motora ramena                                      | 2200 W                |
| Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vreteníka, stĺpu a ramena | 1100 W                |
| Elektrické pripojenie                                                | 400 V                 |
| Rozmery (š × v × h)                                                  | 3590 × 3500 × 1250 mm |
| Hmotnosť                                                             | 7400 kg               |