

KX3

Objednací číslo:
CNC7511003

Produkt již není v nabídce

CNC frézka určená pro výrobu součástí menších rozměrů z železných i neželezných kovů v modelářských dílnách, školních zařízeních a menších firmách.

numco



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE pomocí připojeného PC**
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ručním kolečkem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	MACH 3
Max. priemer vrtáka	20 mm
Max. priemer stopkovej frézy	16 mm
Max. priemer nožovej hlavy	63 mm
Rozmery pracovného stola	450 × 160 mm
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	12 mm
Kužel vretena	MK3
Rozsah posuvu - os X	300 mm
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rozsah posuvu - os Y	150 mm
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Rýchloposuv - os Y	2000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	290 mm
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Krútiaci moment motora	5,5 Nm
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	780 × 800 × 1750 mm
Hmotnosť	220 kg