

## KX1 - (ARMOTE)





Objednací číslo:  
CNC7531001

Původní cena 10 000 € bez DPH  
Ušetříte 2 000 €

**8 000 € bez DPH**  
9 680 Kč s DPH

Frézka určená na výrobu součástí menších rozmerov zo železných i neželezných kovov v modelárskych dielňach, školských zariadeniach a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**
- 

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Předváděcí centrum**

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



#### **Ustavení a zaškolení**

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



#### **Servis CNC**

Jistota pohoového a kvalitního servisního zázemí.

<b>Technická data</b>	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Krútiaci moment motora	1,8 Nm
Výkon vretena	0,5 kW
Kužel vretena	MK2
Otáčky	100 – 7000 ot/min
Priemer frézy	
Max. priemer nožovej hlavy	16 mm
Max. priemer stopkovej frézy	10 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,02 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	200 mm
Rozsah posuvu - os Y	110 mm
Rozsah posuvu - os Z	180 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	1000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	1000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	1000 mm/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	1,35 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	1,35 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	1,35 Nm
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	60 – 240 mm
Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z	125 mm
Rozmery pracovného stola	400 × 125 mm
T-drážky   veľkosť	8 mm
T-drážky   počet	3
T-drážky   rozstup	40 mm
Max. zaťaženie stola	20 kg
Rozmery	
Hmotnosť	120 kg

---

Rozměry (š × v × h)	570 × 660 × 650 mm
---------------------	--------------------

## Doporučené příslušenství

			
<p><b>numco</b></p>	<p><b>Konvertor RS 232 - USB</b></p>	<p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p>	<p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p>
<p><b>Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)</b></p>	<p><b>Sada upínačov MK2/M10/ER25 a klieštín 1,5-16 mm (15 ks)</b></p>	<p><b>FMS 100</b></p>	
<p>Objednací číslo            NU40004 <b>Cena bez DPH            720 Kč</b> Cena s DPH                    871 Kč</p>	<p>Objednací číslo            8081009 <b>Cena bez DPH            40 Kč</b> Cena s DPH                    48 Kč</p>	<p>Objednací číslo            3352052 <b>Cena bez DPH            224 Kč</b> Cena s DPH                    271 Kč</p>	<p>Objednací číslo            3354100 <b>Cena bez DPH            144 Kč</b> Cena s DPH                    174 Kč</p>