

KX3





Objednací číslo:
CNC7531003

Původní cena 14 400 € bez DPH
Ušetříte 3 000 €

11 400 € bez DPH
13 794 Kč s DPH

CNC frézka určená pro výrobu součástí menších rozměrů z železných i neželezných kovů v modelářských dílnách, školních zařízeních a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Frézka je řízena programem **ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.







Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Krútiaci moment motora	5,5 Nm
Výkon vretena	1 kW
Kužel vretena	MK3
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Priemer frézy	
Max. priemer nožovej hlavy	16 mm
Max. priemer stopkovej frézy	20 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	280 mm
Rozsah posuvu - os Y	145 mm
Rozsah posuvu - os Z	270 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	80 – 350 mm
Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z	200 mm
Rozmery pracovného stola	550 × 160 mm
T-drážky veľkosť	12 mm
T-drážky počet	3
T-drážky rozstup	40 mm
Max. zaťaženie stola	30 kg
Rozmery	
Hmotnosť	220 kg

Rozměry (š × v × h)	870 × 690 × 800 mm
---------------------	--------------------

Doporučené příslušenství

			
<p>numco</p>	<p>Konvertor RS 232 - USB</p>	<p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p>	<p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p>
<p>Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)</p>	<p>Sada upínačov MK3/M12/ER 32 a klieštin 3 - 20 mm</p>	<p>FMS 100</p>	
<p>Objednací číslo NU40004 Cena bez DPH 720 Kč Cena s DPH 871 Kč</p>	<p>Objednací číslo 8081009 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3352093 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	<p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 144 Kč Cena s DPH 174 Kč</p>