KX 3 s krytom


Objednací číslo:
CNC7531005

Původní cena 16 000 € bez DPH
Ušetříte 4 000 €


12 000 € bez DPH
14 520 Kč s DPH

CNC frézka určená pre výrobu súčastí menších rozmerov z železných a neželezných kovov v modelárskych dielňach, školských zariadeniach a menších firmách.







- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Krútiaci moment motora	5,5 Nm
Výkon vretena	1 kW
Kužeľ vretena	MK3
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Priemer frézy	
Max. priemer nožovej hlavy	16 mm
Max. priemer stopkovej frézy	20 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	280 mm
Rozsah posuvu - os Y	145 mm
Rozsah posuvu - os Z	270 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	80 – 350 mm
Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z	200 mm
Rozmery pracovného stola	550 × 160 mm
T-drážky | veľkosť	12 mm
T-drážky | počet	3
T-drážky | rozstup	40 mm
Max. zaťaženie stola	30 kg
Rozmery	
Hmotnosť	490 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozmery (š × v × h)	1330 × 1920 × 1000 mm

Doporučené příslušenství



numco

Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)

Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	**720 Kč**
Cena s DPH	871 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo	8081009
Cena bez DPH	**40 Kč**
Cena s DPH	48 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada upínačov MK3/M12/ER 32 a klieštin 3 - 20 mm

Objednací číslo	3352093
Cena bez DPH	**244 Kč**
Cena s DPH	295 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo	3354100
Cena bez DPH	**196 Kč**
Cena s DPH	237 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.