

KX 3 s krytom



numco

Objednací číslo:
CNC7531005

Původní cena 16 000 € bez DPH
Ušetříte 4 000 €

12 000 € bez DPH
14 520 Kč s DPH

CNC frézka určená pro výrobu
súčastí menších rozmerov z
železných a neželezných kovov v
modelárskych dielňach, školských
zariadeniach a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.





Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Krútiaci moment motora	5,5 Nm
Výkon vretena	1 kW
Kužel vretena	MK3
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Priemer frézy	
Max. priemer nožovej hlavy	16 mm
Max. priemer stopkovej frézy	20 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	280 mm
Rozsah posuvu - os Y	145 mm
Rozsah posuvu - os Z	270 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	80 – 350 mm
Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z	200 mm
Rozmery pracovného stola	550 × 160 mm
T-drážky veľkosť	12 mm
T-drážky počet	3
T-drážky rozstup	40 mm
Max. zaťaženie stola	30 kg
Rozmery	
Hmotnosť	490 kg

Rozměry (š × v × h)	1330 × 1920 × 1000 mm
---------------------	-----------------------

Doporučené příslušenství

 <p>numco</p> <p>Štartovacia sada nástrojov (frézy 2 x 11 ks)</p> <p>Objednací číslo NU40004 Cena bez DPH 720 Kč Cena s DPH 871 Kč</p>	 <p>Konvertor RS 232 - USB</p> <p>Objednací číslo 8081009 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Sada upínačov MK3/M12/ER 32 a klieštín 3 - 20 mm</p> <p>Objednací číslo 3352093 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>FMS 100</p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 144 Kč Cena s DPH 174 Kč</p>
--	--	---	---