

CNC soustruh CK6132x750 s manuálním sklíčidlem



Objednací číslo:
CNC7602006

Produkt již není v nabídce

Dvojosý CNC sústruh s vodorovným ložom.



- Stroj je osadený radiacím systémom SINUMERIK 808D Advanced, servomotormi SIEMENS, automatickou nástrojovou hlavou, centrálnym rozvodom mazania, chladením obrobku a osvetlením pracovného priestoru.
- Stroj je vhodný pre menšie série tvarovo zložitých obrobkov.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Vreteno	
Prevedenie vretena	A2-5
Hnací motor (režim S1)	7,5 kW
Priechod vretena	40 mm
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Priemer skľučovadla	150 mm
Údaje o stroji	
Vzdialenosť medzi hrotmi	750 mm
Max. točný priemer nad suportom	150 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	320 mm
Šírka lôžka	206 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	elektrický
Počet nastaviteľných pozícií	voliteľné: 4 alebo 6
Max. výška a šírka upnutia nástroje	16 × 16 mm / 16 × 16 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	180 mm
Rozsah posuvu - os Z	750 mm
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	4000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	7000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Koník	
Kužel pinoly koníka	MT3
Zdvih pinoly koníka	120 mm
Priemer pinoly	32 mm
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	1920 × 1750 × 1120 mm
Hmotnosť	900 kg