

Krytovaný popisovací fiber laser Numco NU 200 C

Objednací číslo:
LA100025

Původní cena 10 000 € bez DPH
Ušetříte 800 €

9 200 € bez DPH
11 132 Kč s DPH

Popisovací fiber (vláknový) laser je určený na gravírování eloxovaných aj neeloxovaných zliatin hliníka, ocelí, nerezových ocelí, stříbra, zlata, plastů.

numco



- **Laser je vybavený kvalitním 30 W zdrojem značky Raycus, na který poskytujeme záruku 2 roky.**
- Výškové polohování laserové hlavy elektromotorem.
- Laser je osazený digitálním galvanometrem, který zajišťuje pomocí dvou výklopných zrcadel extrémně rychle a přesné popisování značeného materiálu.
- **Při výměně čočky je možné maximální výšku obrobku zvýšit ze 70 mm na 134 mm - max. rozměry gravírované plochy pak budou 115 x 115mm**
- Maximální rychlost značení je až 1200 mm/s.
- Kompenzace rozdílné délky dráhy laserového lúče je realizovaná speciální F-theta šošovkou. Tá zajišťuje přesné zaostření lúče v celej pracovnej ploche.
- Digitálne riadenie umožňuje plynulú reguláciu výkonu lúča, ktorá je nutnosťou pre tieňovanie nevektorovej grafiky.
- Dva pomocné laserové lúče vo viditeľnom spektre umožňujú projekciu značenej grafiky pred zhotovením. To výrazne skrátuje potrebný čas na polohovanie značeného materiálu.
- **Životnosť vláknového lasera je 100 000 pracovných hodín.**

- Krytované prevedenie stroja vhodné do všetkých výrobných prevádzok.
- [Galéria vzoriek upravených na vláknových \(fiber\) laseroch](#)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozmery gravírované plochy	0,05 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	150 × 150 mm
Výkon lasera	30 W - voliteľně 50 W nebo 100 W
Vlnová délka lasera	1064 nm
Šírka lúča	0,01 mm
Druh chladenia	vzduchem
Rýchlosť gravírovania	1200 mm/s
Max. výška obrobku	70 mm / při výměně čočky 134 mm
Opakovateľná presnosť	±0,001 mm
Podporovaný software	EzCAD
Príkon	0,8 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	450 × 750 × 750 mm
Hmotnosť	150 kg