

Přenosný popisovací fiber laser s odnímatelnou hlavou Numco NU 300 OH


Objednací číslo:
LA100026

10 000 € bez DPH
12 100 Kč s DPH

Popisovací fiber (vláknový) laser je určený na gravírování eloxovaných aj neeloxovaných zliatin hliníka, ocelí, nerezových ocelí, stříbra, zlata, plastů, kameň a kože.





numco



- **Popisovací hlavu je možné zo stroja odňať a ručne použiť na popisovanie veľkých materiálov až do vzdialenosti 2 metrov od stroja**
- Laser je osadený digitálnym galvanometrom, ktorý zaisťuje pomocou dvoch výklopných zrkadiel extrémne rýchle a presné popisovanie značeného materiálu
- Maximálna rýchlosť značenia je až 1200 mm/s
- Kompenzácia rozdielnej dĺžky dráhy laserového lúča je realizovaná špeciálnou F-theta šošovkou. Tá zaisťuje presné zaostrenie lúča v celej pracovnej ploche
- Digitálne riadenie umožňuje plynulú reguláciu výkonu lúča, ktorá je nutnosťou pre tieňovanie nevektorovej grafiky
- Pomocný laserový lúč vo viditeľnom spektre umožňuje projekciu značenej grafiky pred zhotovením. To výrazne skracuje potrebný čas na polohovanie značeného materiálu

- **Stroj je vybavený kvalitním laserovým zdrojem značky Raycus s výkonem 30W a zárukou 24 měsíců**
- Životnost vláknového lasera je 100 000 pracovních hodin
- Kompaktné provedení stroja. Stroj je možné jednoduše přenášat
- **Při použití rotační osi (volitelné příslušenství) je možné popisovat aj valcové objekty**
- [Galéria vzoriek upravených na vláknových \(fiber\) laseroch](#)

Bow prospěšnosti

 Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.	 Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.	 Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.	 Servis CNC Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.
---	---	--	---

Technická data	
Min. rozmery gravírované plochy	0,05 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	300 × 300 mm
Možnosť gravírovania rotačných telies	Ano
Výkon lasera	zdroj Raycus 30 W
Vlnová dĺžka lasera	1064 nm
Šírka lúča	0,01 mm
Druh chladenia	vzduchem
Rýchlosť gravírovania	1200 mm/s
Opakovateľná presnosť	0,001 mm
Podporovaný software	EzCAD
Príkon	0,5 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	55 kg

Doporučené příslušenství



numco

**Rotačná os pre fiber laser so
skľučovadlom**

Objednací číslo	LAP00001
Cena bez DPH	680 Kč
Cena s DPH	822 Kč



**Odsávací jednotka splodín
QUICK 6101A1 Laser**

Objednací číslo	LAP00025
Cena bez DPH	720 Kč
Cena s DPH	871 Kč

metalkraft

Ochranné brýle pro fiber laser

Objednací číslo	LAP00011
Cena bez DPH	100 Kč
Cena s DPH	121 Kč