

Objednací číslo:
RO200002




Cena na dotaz

SKX3 je trojosové CNC obrábací centrum určené na přesné a produktivně obrábění hliníkových profilů s délkou až 6 000 mm. Stroj nachází uplatnění nejmä při výrobě oken, dveří, fasádnych a konstrukčných systémov alebo ďalších výrobkov z priemyselných hliníkových profilov.



Stroj je možné nakonfigurovať podľa vašich individuálnych potrieb a požiadaviek na obrábanie. Kontaktujte nás – radi vám odborným spôsobom poradíme pri výbere vhodnej konfigurácie, ktorá bude najlepšie zodpovedať vášmu prevádzkovému prostrediu a spôsobu využitia stroja.





- priemyselný riadiaci systém Syntec
- programovací softvér na přípravu obrábacích programov
- vzduchom chladené elektrické vreteno HQD s výkonom 9 kW
- posuvné pneumaticky ovládané upínacie zariadenia na rýchle a spoľahlivé upnutie obrobku
- automatická pneumatická výmena nástrojov
- lineárny zásobník nástrojov s konfigurovateľnou kapacitou
- držiaky nástrojov ISO 30/ER32
- sonda na presné a rýchle nastavenie dĺžky nástroja
- servopohony Yaskawa vo všetkých pracovných osiach pre presné riadenie pohybov stroja
- predpnuté lineárne vedenie vo všetkých pracovných osiach
- pneumatické upínacie zariadenia obrobku
- bezpečnostné svetelné zábrany na troch stranách stroja
- ručné ovládacie koliesko
- rozprašovací systém chladiacej kvapaliny
- centrálny mazací systém zabezpečuje pravidelné mazanie lineárneho vedenia
- samostatný prachotesný elektrický rozvádzač
- elektrické komponenty Schneider Electric
- pneumatické prvky Airtac

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Požadovaný tlak vzduchu	0,5 - 0,8 MPa
Lineárne vedenie	velikost 25
Posun osí Z	kuličkový šroub
Prevod osí X a Y	ozubený hřeben a pastorek
Rozsah otáček vřetena	0 - 18 000 ot/min
Riadiaci systém	SYNTEC
Elektrické pripojenie	400 V
Výkon vřetena	9 kW
Opakovatelná přesnost	±0,05 mm
Typ výměníka	Lineární 6/12 pozic
Rozsah posuvu - os X	až 6000 mm
Rozsah posuvu - os Y	400 mm
Rozsah posuvu - os Z	300 mm
Rýchloposuv - os X	28 000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	15 000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	15 000 mm/min
Pohony os	Servo motory YASKAWA
Hmotnost	cca 1800 kg
Rozměry (š × v × h)	cca podle konfigurace max.: 6800 × 2200 × 1600 mm