PROFI

numco

Objednací číslo:
RO200002

Cena na dotaz



SKX3 je trojosové CNC obrábacie centrum určené na presné a produktívne obrábanie hliníkových profilov s dĺžkou až 6 000 mm. Stroj nachádza uplatnenie najmä pri výrobe okien, dverí, fasádnych a konštrukčných systémov alebo ďalších výrobkov z priemyselných hliníkových profilov.

Stroj je možné nakonfigurovať podľa vašich individuálnych potrieb a požiadaviek na obrábanie. Kontaktujte nás – radi vám poradíme pri výbere vhodnej konfigurácie, ktorá bude najlepšie zodpovedať vášmu prevádzkovému prostrediu a využitia stroja.



Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- priemyselný riadiaci systém Syntec
- programovací softvér na prípravu obrábacích programov
- vzduchom chladené elektrické vreteno HQD s výkonom 9 kW
- posuvné pneumaticky ovládané upínacie zariadenia na rýchle a spoľahlivé upnutie obrobku
- automatická pneumatická výmena nástrojov
- lineárny zásobník nástrojov s konfigurovateľnou kapacitou
- držiaky nástrojov ISO 30/ER32
- sonda na presné a rýchle nastavenie dĺžky nástroja
- servopohony Yaskawa vo všetkých pracovných osiach pre presné riadenie pohybov stroja
- predpnuté lineárne vedenie vo všetkých pracovných osiach
- pneumatické upínacie zariadenia obrobku
- bezpečnostné svetelné zábrany na troch stranách stroja
- ručné ovládacie koliesko
- rozprašovací systém chladiacej kvapaliny
- centrálny mazací systém zabezpečuje pravidelné mazanie lineárneho vedenia
- samostatný prachotesný elektrický rozvádzač
- elektrické komponenty Schneider Electric
- pneumatické prvky Airtac

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Požadovaný tlak vzduchu	0,5 - 0,8 MPa
Lineárne vedenie	velikost 25
Posun osi Z	kuličkový šroub
Prevod osí X a Y	ozubený hřeben a pastorek
Rozsah otáčok vretena	0 - 18 000 ot/min
Riadiaci systém	SYNTEC
Elektrické pripojenie	400 V
Výkon vretena	9 kW
Opakovateľná presnosť	±0,05 mm
Typ výmenníka	Lineární 6/12 pozic
Rozsah posuvu - os X	až 6000 mm
Rozsah posuvu - os Y	400 mm
Rozsah posuvu - os Z	300 mm
Rýchloposuv - os X	28 000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	15 000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	15 000 mm/min
Pohony os	Servo motory YASKAWA
Hmotnosť	cca 1800 kg
Rozmery (š × v × h)	dle konfigurace max.: cca 6800 × 2200 × 1600 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.