

Vysávač dryCAT 262 IRSCT pre suché sanie



Objednací číslo:
7002370

Produkt již není v nabídce

Třímotorový antistatický vysavač pro vysávání prachu a jiných pevných částic v nepřetržitém provozu s nerezovou nádobou, třemi filtry a naklápěcím mechanismem. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí. Automatické čištění filtrů.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Tři motory s kazetovými filtry. Vysavač pracuje cyklicky se dvěma motory, resp. filtry, zatímco třetí filtr se čistí během provozu. Automatický cyklus čistí během provozu všechny filtry bez ztráty sacího výkonu
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z oceli je velmi pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje nehluký provoz

- Masivní ocelový podvozek s madlem
- Praktický naklápěcí mechanismus
- **Vybavení:** Ochrana motoru, podvozek, naklápěcí mechanismus, kazetový filtr, automatické čištění filtru, zásuvka, automatické spuštění, hadice a sada hubic, držák kabelu, antistatická úprava

Rozsah dodávky

- Sacia trubica hliník/plast, Ø 38 mm, 50 cm
- Plochá hubica Ø 36 mm
- Okrúhla kefa, Ø 45 mm, sacia Ø 70 mm
- Podlahová hubica pre dryCAT 362
- Redukca Ø 38 / 36 mm pro dryCAT 362

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sania	Suché
Množstvo vzduchu	7933 l/min
Priemer hadice	38 mm
Dĺžka hadice	4 m
Počet motorov	3
Počet stupňov výkonu	1
Objem nádoby	62 l
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Druh chladenia	Bypass
Příkon	3000 W
Elektrické pripojenie	230 V
Dĺžka kábla	8,5 m
Max. celkový príkon zásuvky	800 W
Rozmery (š × v × h)	570 × 700 × 1140 mm
Hmotnosť	31,6 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Doporučené příslušenství



HEPA-14 kazetový filter

Objednací číslo 7010200
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



HEPA-12 kazetový filter

Objednací číslo 7010201
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 33 Kč



HEPA-13 kazetový filter

Objednací číslo 7010202
Cena bez DPH 29 Kč
Cena s DPH 35 Kč



Polykarbónový kazetový filter

Objednací číslo 7010203
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Valcovitý polykarbónový hrubý filter

Objednací číslo 7010204
Cena bez DPH 20 Kč
Cena s DPH 25 Kč



Kuželovitý polykarbónový hrubý filter

Objednací číslo 7010205
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 22 Kč



Koleno náhradné Ø 38 mm, pre hubicu š. 40 cm

Objednací číslo 7013042
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 7 Kč



Pochrómovaná sacia trubica

Objednací číslo 7010312
Cena bez DPH 30 Kč
Cena s DPH 36 Kč



Hadica Ø 38 mm, 20 m

Objednací číslo 7013051
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



Hadica Ø 38 mm, 4 m s pripojkami

Objednací číslo 7013052
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč