

Elektrocentrála PG-E 40 SRA

Objednací číslo:
6706040

Produkt již není v nabídce

Elektrocentrála se synchronním generátorem.



- Krátkodobý výkon s hodnotou až trojnásobku menovitého výkonu
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ochranný istič chráni pred preťažením
- Vypnutie pri nedostatku oleja
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napätie, frekvenciu a prevádzkové hodiny
- Dlhá výdrž vďaka veľkej nádrži
- Nádrž s ukazovateľom hladiny
- Prípojky sú vhodne umiestnené na prednej strane
- Vybavené podvozkom so sklopnými rukoväťami
- Vhodná na pohon jednofázových dielenských kompresorov, napr. Mobilboy 301/50 E

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	3,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,3 kW
El. zásuvky	2 × 230 V Schuko
Objem nádrže	15 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	SC170B
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	14 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	9,5 h
Rozmery (š × v × h)	595 × 460 × 527 mm
Hmotnosť	50 kg
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	75 dB(A)